

NEW HOLLAND

TC4.90





Texniki göstəricilər

Taxılıyılan başlıq		
Kəsmə eni		
Yüksək tutuma malik toxum başlığı	(m)	4.57
Bıçağın kəsmə sürəti	(kəs. / dəq.)	1150
Əlavə bıçaq dəsti		●
Qəbuletmə şneki		●
Cəhrənin diametri	(m)	1.07
Cəhrənin hərəkətinin elektro - hidravlik idarəetmə		●
Cəhrə bucağının nizamlanması		●
Tez qoşulan hidravlik başlıq		●
Qarğıdalı başlığı		
Ağır hərəkət sistemi (L+R+PTO+2HC)		○
Başlığın idarəetmə sistemi		
Saman hündürlüyünün kəsmə idarəetmə sistemi		●
Kompensasiya		●
Controlfloat™ sistemi		●
Autofloat™ sistemi		○

Saman elavatoru		
Zəncirlərin sayı		3
Başlıq və elavatorun geri çalışanı		Elektrik
Əyilmə		●
Kabina		
Kabina		●
Pnevmatik oturmaq		○
Təlimçi oturmaq		●
Hava kondisioneri		●
İsitmə		○
Avtomatik temperatur nizamlayıcısı		○
Başlıq, döymə və boşaldıcı şnek üçün uzaqdan idarəetmə		●
Optimallaşdırılmış səsdən qorunma sistemi -77/31EEC (dB(A))		74
Vibrasiya səviyyəsi (1802631)	(m/s²)	0.26
Baraban		
En	(m)	1.30
Diametr	(m)	0.607
Profillərin sayı		8
Sürət aralığı	(rpm)	417 - 1037

Baraban altlığı	
Ərazisi	0.62
Profillərin sayı	14
Hərəkət dərəcəsi	111
Dəkin nizamlanması	Elektrik
Biter	
4 tərəfli	○
Rotasiyalı ayırıcı	
Diametr	0.605
Sürət	740 və ya 388
Dek ərazisi	0.67
Nizamlanan dek	●
Toplam ayırma sahəsi (rotasiyalı ilə / rotasiyalı ayırıcsız)	1.45/0.95
Saman sirkələyən	
Say	4
Rotasiyalı ayırıcı ilə ayırma sahəsi	4.68
Ayırma sahəsi (rotasiyalı ayırıcsız)	4.41
Toplam ayırma sahəsi (rotasiyalı ayırıcı ilə rotasiyalı ayırıcsız)	5.19/5.35

Təmizləmə	
Toplam təmizləmə sahəsi (Fix ələklərlə/Smart təmizləmə ələkləri ilə) (m2)	3.44/3.38
Əlavə kaskad önleyici ələyi	●
Özünü nizamlayan SmartSieve™ ələkləri	●
Əyilmə zamanı ələklərin əyilmə faizi	25
Təmizləyici ventilyator	
Pərlərin sayı	6
Sürət aralığı	340-970
Kabinədən sürətin nizamlanması	●
Opti-Fan	Yalnız Smart Sieve™ ilə
Təkrar döymə sistemi	
Barabana təkrar qaytarma sistemi	●
Monitorda geriye qaytarma göstəricisi	●
Toxum bunkerinin həcmi	5000 L
Boşaldıcı şnek	
Boşaltma sürəti	72 litr/saniyə
Toxumu yoxlamaq üçün pəncərə	●
Bunkerin dolma signalı	○
Mühərrik	
Növ	6 sil. Nef (6,7l)*
Emissiya səviyyəsi	Tier 3
Yanma sistemi	Mexaniki
Nominal gücü ECE R120 (2100rpm) (at gücü)	170
Maksimal gücü ECE R120 (2000rpm) (at gücü)	175
Yanacaq çəni	
Tutumu	300 L


www.prior.az