



TC 5.90

BİÇİN KOMBAYNI



Dünya üzrə 75000-dən çox müştəri "TC" seriyalı kombaynlara etibar edir.



Taxılıya başlıq		
Kəsmə eni		
Yüksəltutumlu taxılıya başlığın kəsmə eni	(m)	5.18
Bıçağın kəsmə sürəti	(kəs. / dəq.)	1150
Qəbuletmə (təchizat) şneki		●
Cəhrənin diametri		●
Cəhrənin elektrohidravlik tənzimlənməsi	(m)	1.07
Cəhrə bucağının nizamlanması		●
Tez qoşulan hidravlik başlıq		●

Başlığın idarəetmə sistemi		
Küləş kəsiminin hündürlük tənzimləmə sistemi		●
Kompensasiya		●
Autofloat™ II sistemi		○

Saman elavatoru		
Zəncirlərin sayı		3
Başlıq və elavatorun tərs çeviricisi		Elektrik
Əyilmə		●

Kabine		
70 sm platforma əlavəsi		●
Hava asqılı (pnevmatik) oturacaq		●
Təlimçi oturacağı		●
Kondisioner		●
Başlıq, döymə və boşaldıcı şnek üçün uzaqdan idarəetmə		●
Dönəbilən pilləkənlər		●
Açılabilən sağ yan qapı		●
Optimallaşdırılmış səsdən qorunma sistemi - 77/311EEC (dB (A))		74
Vibrasiya səviyyəsi (1802631)	(m/s²)	0.26

Baraban		
Eni	(m)	1.30
Diametr	(m)	0.607
Profillərin sayı		8
Sürət aralığı	(dövr/dəqiqə)	417 - 1037

Baraban altlığı		
Ərazisi	(m²)	0.79
Profillərin sayı		14
Hərəkət dərəcəsi		111
Dəkin nizamlanması		Elektrik

Biter		
Dördtərəfli		●
İşçi sahəsi	(m²)	0.396

Rotorlu seperator		
Diametri	(m)	0.605
Sürəti	(dövr/dəqiqə)	740 və ya 388
Dek ərazisi	(m²)	0.83
Nizamlanan dek		●
Toplam ayırma sahəsi	(m²)	1.18

Samansilkeləyən		
Say		5
Rotorlu seperator	(m²)	4.68
Ayırma sahəsi (rotasiyalı ayırıcısız)	(m²)	5.51
Toplam ayırma sahəsi	(m²)	6.69

Təmizləmə		
Toplam təmizləmə sahəsi	(m²)	4.23
Əlavə kaskad önləyici ələyi		●
Özünü nizamlayan SmartSieve™ ələkləri		●
Əyilmə zamanı ələklərin əyilmə faizi	(%)	25

Təmizləyici ventilyator		
Pərlərin sayı		6
Sürət aralığı	(dövr/dəqiqə)	340-970
Kabinədən sürətin nizamlanması		●
Opti-Fan™		yalnız Smart Sieve™ ilə

Təkrar döymə sistemi		
Barabana təkrar qaytarma sistemi		●
Monitorda geriye qaytarma göstəricisi		●

Dən bunkerinin tutumu		6400 L
-----------------------	--	--------

Dən elevatoru		
Ağır iş təyinatlı zəncir və qatlanan qapaqlarla təchiz olunmuş yüksəltutumlu dən elevatoru		●
Rütubət sensoru		●

Boşaldıcı şnek (Dənboşaldan)		
Boşalma sürəti	(litr/saniyə)	72
Dəni yoxlamaq üçün pəncərə		●
Bunkerin dolma signalı		●

Mühərrik		
Növü		6 sil. Nef (6.7l)
Emissiya səviyyəsi		Tier 3
Püskürmə mexanizmi		Common Rail
Mühərrik gücü ECE R120 (2100 dövr/dəqiqə)	(kW/a.g)	177/241
Maksimal gücü ECE R120 (2000 dövr/dəqiqə)	(kW/a.g)	179/243

Yanacaq çəni		
Tutumu	(L)	400

Ötürmələr sistemi		
Növü		Hidrostatik
Ötürmələr qutusu		3 pilləli
Təkər formulu		2WD

Qalıqların idarəedilməsi		
Samancırdalayan		●
Doğrama qurğusunda "Dual-Chop" quraşdırılıb		●

Çəki		
Tam təchiz edilmiş versiya	(kq)	10528



Ölçülər		
A - Minimum eni	(mm)	3267
B - Maksimum uzunluq (başlıqsız, samancırdalayanla)	(mm)	8298
Təkər ölçüləri		
Ön təkərlərin ölçüsü (aparan ox)		620/75R30
Arxa təkərlərin ölçüsü (sükan ox)		400/70R20

• Mövcuddur

* "FPT Industrial" aparıcı mühərrik istehsalçısı tərəfindən inkişaf etdirilmişdir.
• Seçim əsasında

