



CX 6.90

BİÇİN KOMBAYNI



Taxılıqan başlıq		
En götürümü: High Capacity	(m)	5.18-9.15
Möhkəmləndirilmiş başlıq: Varifeed™		4.88-9.15
Bıçağın kəsmə sürəti	(kəs./dəq.)	1150
Ehtiyat bıçaqlar seksiyası və boltaları		●
Taxıl başlığının baraban diametri	(m)	1.07
Baraban elektrohıdralik opsiyası		●
Baraban sürəti ilə kombayının sürətinin avtomatik sinxronizasiyası		●
Hıdralik tezqoşulan birləşmə (1 ədəd)		●

Qarğıdalı başlığı	
Bağlanan qarğıdalı başlığı (sıraların sayı)	6*** - 8***
Bağlana bilməyən qarğıdalı başlığı (sıraların sayı)	6-8
Dəklərin uzaqdan idarə olunması	●
Samanın inteqrasiya olunmuş xırdalayıcısı	○
Rotorayınclar	○
Sıraların avtomatik idarə olunması	○

Başlığın avtomatik idarəetmə sistemi	
Saman hündürlük yoxlanışı	Avtomatik
Kompensasiya rejimi	●
Autoflat™ II sistemi	●

Harvest Suite Deluxe kabinəsi	
Led işıqlandırma sistemi	○
Hava asqısı ilə standart oturmaq	○
Hava asqısı ilə Deluxe oturmaq	○
Çıxarılabilən soyuducu ilə təlimatçı oturmaq (12V/220V)	●
Monitor INTELLiView™ IV	●
CommandGrip™ əl dəstəyi	●
Harvest Suite Deluxe şüşəli kabinə	(m²) 6.3
2 ədəd əlavə kamera (qoşqu və taxılboşaltma şnekinin üzərində)	○
Əlavə arxa görüntü kamerası	●
Təvsiyə olunan məhsuldarlıq parametrləri	●
Kondisioner	●
İqlim nəzarəti	○
Qızdırıcı	○
Kabinədə optimal səs səviyyəsi (dB(A))	73

Dəqiq kənd təsərrüfatı	
Rütubətin ölçülməsi	○
Nəmlik və məhsuldarlığın ölçülməsi	○
Məhsuldarlıq və rütubətin ölçülməsi, DGPS məhsuldarlıq xəritələri, tam proqram dəstəyi daxil olmaqla tam məhsuldarlıq xəritəsi paketi	○

Döyən baraban		
En	(m)	1.56
Diametr	(m)	0.6
Standart növ / Universal növ		● / ○
Barların sayı		8
Sürət rejimi	(rpm)	400-1140
Barabanın əlavə sürət reduktoru	(rpm)	240-685

Baraban altlığı	
Seksiyalı baraban altlığının tezdəyişməsi	●
Ərazi	(m²) 1.04
Lövhlərin sayı	14
Opti-Thresh bucaq ölçmə sistemi - açıq vəziyyətdə	85°
Opti-Thresh bucaq ölçmə sistemi - bağlı vəziyyətdə	121°

Döymə sistemi	
4 bar / 4 dişli baraban	●
Daimetr	(m) 0.395
Döymə sisteminin baraban altlığı ərazisi	(m²) 0.342
Barabanın sürəti ilə sinxron işləmə	●

Samansilkələyən		
Sayı		6
Ayırma sahəsi	(m²)	6.45
Sürəti ölçəbilən Opti-Speed™ samanaşıran		●

Təmizləmə	
Triple - Clean™ kaskad təmizləmə sistemi	●
Smart Sieve™ özündüzəltmə sistemi	○
Ön və arxa ələklərdə yan əyilmə korreksiyası	(%) 25
Əyilməyən taxıl üçün nəzərdə tutulan təmizləmə ələyi	○
Smart Sieve əyilə bilən təmizləmə ələyi	●
Ön təmizləmə sistemi	●
Ümumi hava ərazisi	(m²) 5.207
Ələklərin uzaqdan idarə olunması	○

Ələk sistemi	
High Capacity geriye qaldırma şneki	●
IntelliView™ III monitoru ilə ələklərə nəzarət	●

Toxum bunkerı	
Toxum bunkerinin həcmi	9300
Açılib-bağlanan günəşləndirmə profili	●

Boşaldıcı şnek		
Boşaldıcı şnek	(4.75m)	○
Boşaldıcı şnek	(5.50m)	●
Boşaltma sürəti	(l/s)	100
Toxum yoxlamaq üçün pəncərə		●
Toxum bunkerinin dolmasını bildiren səs signalı	(m)	●
Boşaltma deflektoru		105°

"New Holland" mühərriki		Cursor 9 (8.7L)*
Emissiya sistemi		Tier3
Yanma sistemi		common rail
Mühərrikin tam at gücü 2100rpm - ISO1436 - ECER120	(kw/a.g.)	220/300
Maksimal güc 2000 rpm - ISO 1436 - ECER120	(kw/a.g.)	245/333
Dövrərlərin nizamlayıcısı		Elektron
Hava kompressoru		○
Havanın Rotasiyalı üfürmə sistemi		○

Yanacaq çəni		
Yanacaq çəninin tutumu	(L)	670

Ötürmələr sistemi	
Növü	Hidrostatik
Sürətlər qutusu	3 pilləli
Hidrostatik idarəetmə	Elektron
Sürətlər qutusu pillələrin uzaqdan dəyişdirilməsi	●
Kruiz idarəetmə rejimi	●
Diferensial bloklanması	○***
Arxa aparıcı təkərlər	○
Maksimal sürət	30

Bitki qalıqlarının idarə olunması	
Dual - Chop™ samanaxırdalayıcı	○
Uzaqdan idarə olunma sistemi	○
Nizamlanan samanyayan	○

Ölçülər	
Təkər ölçüsü****	710/75-R34
Maksimal hündürlük	(m) 3.990
Maksimal en	(m) 3.500***
Maksimal uzunluq	(m) 8.760

* Mövcuddur
* Seçim asasında
* "FPT Industrial" aparıcı mühərrik istehsalçısı tərəfindən inkişaf etdirilmişdir.
**** Geniş versiya, 620/75R30 təkərlər, 2WD ötürmə sistemi, sapıcı qurğusuz komplektasiya.

