

VÄDERSTAD

Rapid 300C

Toxumsəpən





Hər qarış torpağı canlandıran!

1962-ci ildə əsası qoyulan "Väderstad" şirkəti zəngin və rəngarəng inkişaf yolu keçib. 60 ildən çox istehsal təcrübəsinə malik bu İsveç brendi müasir texnikaları ilə tanınır. Hazırda "Väderstad" dünyanın 40-dan çox ölkəsini çoxfunksiyalı aqreqatlarla təmin edir. "Väderstad" brendi kombinəlaşdırılmış mexanizmlərlə təchiz olunan çoxfunksiyalı kənd təsərrüfatı texnikalarının öncüllərdəndir.



Väderstad Rapid 300C

"Rapid 300C" kombinəlaşdırılmış toxumsəpəni bir keçiddə torpaq hazırlığını, səthin hamarlanmasını, səpini və səpin cərgəsinin bağlanmasını həyata keçirir. "Rapid" sadə və güclü konstruksiyası sayəsində uzunömürlüdür, minimum istismar xərci və vaxt sərfiyyatı ilə yüksək performans göstərir.



Pivot təkər və vərdənə dəstəkləyici

Əkinə başlamadan torpaq traktor təkərləri ilə sıxılır. "Rapid"ə qoşulmuş bu pivot dəstəkləyici təkərlər arasındakı hissələrdə də bərabər sıxılmanı təmin edir.



Ağır, lövhəvari dayaqlara bağlı alət çərçivəsi

Ağır, lövhəvari dayaqlara bağlı alət çərçivəsi (CrossBoard Heavy)"Rapid"toxumsəpənini çevikləşdirir və əkin işlərini sürətləndirir. Sərt dişlər və bucaqlı aşınma lövhələri ilə təchiz olunub, torpaq parçalayıb, sahəni düzləşdirir. Çox ağır torpaqlarda işləyərkən, eyni zamanda toxum yatağı hazırlayır.



Disklər

Texnika ikisiralı, 450 mm diametrli və konik formalı disklerle təchiz olunmaqla torpağın üst qatını kəskin şəkildə kəsərək saman, torpaq və digər qalıqları intensiv şəkildə xırdalayır.



İzləyici dırmıq

Bu dırmıq "Väderstad" tərəfindən təqdim olunan uzunömürlü bir alətdir. Bu alət toxum səpildikdən sonra torpağın səthində buxarlanma maneəsi yaradır və iri torpaq parçalarını, həmçinin alaqları səthə çıxardaraq torpağın strukturunu yaxşılaşdırır. Aşınmaya məruz qalan hissələrdə sərt metal ilə gücləndirilmiş dişlərə malik olması istifadə müddətini əhəmiyyətli dərəcədə artırır.



Texniki təsnifat



Rapid 300C

Rapid 300C

Model	Rapid 300C
Toxum ölçmə sistemi	Hidravlik
İşləmə eni	3 m
Nəqliyyat eni	3 m
Nəqliyyat hündürlüyü	2,7 m
Nəqliyyat uzunluğu (min./maks.)	6,35-8,3 m
Çəki (min./maks.)	2400-4300 kq
Toxum tutumu	3150 L
Toxumsəpici element sayı	24 ədəd
Toxumlararası məsafə	125 mm
Gübrə səpici element sayı	12 ədəd
Gübrələrarası məsafə	250 mm
Toxumsəpici elementin təzyiq qüvvəsi (min./maks.)	82-245 kq
Disk diametri ön SDA	450 mm
Təkər ölçüsü (nəqliyyat təkərləri)	190/95 x 15
Yağ axını tələbi	70 L

