

# LOVOL 1103 H-D

## Becərmə traktoru



**Lovol 1103H-D modeli** — sıra arası becərmə işləri üçün nəzərdə tutulmuş yüksək klirensli və çoxfunksiyalı traktordur. 110 at gücündə mühərriki ilə sahədə stabil performans və yanacaq səmərəliliyi təmin edir. Yüksək klirens quruluşu bitkilərə zərər vermədən becərmə işlərinin aparılmasına imkan yaradır, bu işə pambıqçılıq və digər sıra arası əkin sahələrində effektiv işləmə imkanı verir. Çevik ötürmə sistemi və manevr qabiliyyəti müxtəlif iş şəraitlərinə uyğunlaşaraq operator üçün rahat idarəetmə təmin edir. Lovol 1103H-D modeli kompakt quruluşu, yüksək manevr qabiliyyəti və universal tətbiq imkanları ilə fermerlər üçün etibarlı və səmərəli həll təqdim edir. çox



### Yüksək klirens quruluşu

Yüksək klirensli dizayn bitkilərə zərif yanaşmanı təmin edərək sıra arası becərmə zamanı zədələnmənin qarşısını alır. Müxtəlif sahə şəraitlərində sərbəst hərəkət və yüksək keçid qabiliyyəti təqdim edərək məhsuldarlığın artırılmasına töhfə verir.



### Yüksək manevr qabiliyyətinə malik ön ox

Gücləndirilmiş ön ox konstruksiyası və optimal dönmə bucağı traktorun dar sahələrdə belə çevik və dəqiq idarə olunmasını təmin edir. Bu xüsusiyyət sıra arası becərmə zamanı manevr qabiliyyətini artıraraq iş prosesini sürətləndirir və vaxt itkisini minimuma endirir.



### Güclü dartı və sabitlik

Böyük diametrlı və dərin protektorlu arxa təkərlər torpaqla maksimum təmas yaradaraq yüksək dartı qüvvəsi təmin edir. Bu, traktorun ağır yüklər altında belə sabit işləməsinə və sürüşmənin qarşısının alınmasına kömək edir. Gücləndirilmiş təkər sistemi müxtəlif torpaq şəraitlərində effektiv işləməyə imkan verərək ümumi məhsuldarlığı artırır.

## TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏR

| Model                                           | 1103H-D         |          |
|-------------------------------------------------|-----------------|----------|
| İstehsalçı ölkə                                 | ÇXR             | /        |
| Mühərrikin modeli                               | Huafeng 4R      | /        |
| Mühərrik                                        | 4 silindr       | /        |
| Mühərrikin həcmi                                | 4.67 lt         | lt       |
| Mühərrikin tipi                                 | Dizel           | /        |
| Mühərrikin diskli valının fırlanma tezliyi      | 2200            | dövr/dəq |
| Traktorun at gücü                               | 110             | at gücü  |
| Yanacaq çəninin həcmi                           | 145             | lt       |
| Sürətlər qutusunun növü                         | Mexaniki        | /        |
| Sürətlər qutusu                                 | 14 irəli+7 geri | /        |
| Sürət aralığı                                   | 3.1-22.6        | km/s     |
| Quyruq mili dövrlərinin sayı                    | 540/1000        | dövr/dəq |
| Ön təkər ölçüləri                               | 12.5/(80-15.3)  | /        |
| Arxa təkər ölçüləri                             | 15.5R38         | /        |
| Təkər formulu                                   | 3x2             | lt/dəq   |
| Arxa hidravlik çıxışların sayı                  | 6               | ədəd     |
| Arxa qaldırıcı qolların yükqaldırma qabiliyyəti | 2500            | kq       |
| Kondisioner                                     | Mövcuddur       | /        |
| Traktorun uzunluğu                              | 4735            | mm       |
| Traktorun eni                                   | 2210            | mm       |
| Traktorun hündürlüyü                            | 3040            | mm       |
| Təkər bazası                                    | 2400            | mm       |
| Klirens                                         | 800             | mm       |
| Minimum dönmə radiusu                           | 3,0±0,3         | m        |
| Ön yüklər                                       | 352             | kq       |
| Traktorun çəkisi                                | 4777            | kq       |