

LOVOL TX 1104H

Becərmə traktoru



TX 1104 H modeli — iri və orta təsərrüfatlar üçün nəzərdə tutulmuş, yüksək klirensli və çoxfunksiyalı traktordur. 110 at gücündə mühərriki ilə güclü performans və yanacaq səmərəliliyi təmin edir. Yüksək klirens quruluşu bitkilərə zərər vermədən becərmə işlərinin aparılmasına imkan yaradır və sıra arası işlərdə üstünlük təmin edir.

Model 11 irəli + 11 geri sinxronlaşdırılmış ötürmə qutusu ilə təchiz olunmuşdur ki, bu da sürətlərin rahat dəyişdirilməsini təmin edir. Lovol TX 1104H yüksək manevr qabiliyyəti, güclü konstruksiyası və universal tətbiq imkanları ilə fermerlər üçün etibarlı və səmərəli həll təqdim edir.



Yüksək klirens və güclü təkər sistemi

Böyük diametrlı və dərin protektorlu təkərlər, yüksək klirens quruluşu ilə birlikdə traktorun sahədə sərbəst və dayanıqlı hərəkətini təmin edir. Bu konstruksiya sıraarası becərmə zamanı bitkilərə zərər vermədən işləməyə imkan yaradır və torpaqla maksimum tutum yaradaraq sürüşmənin qarşısını alır.



Komfortlu və funksional kabin

Operatorun rahatlığı nəzərə alınaraq dizayn edilmiş geniş və ergonomik kabin uzunmüddətli iş zamanı maksimum komfort təmin edir. Geniş şüşə səthləri sayəsində sahəyə tam nəzarət imkanı yaradılır, bu da sıraarası becərmə işlərində daha dəqiq və təhlükəsiz idarəetməyə şərait yaradır. Ergonomik yerləşdirilmiş idarəetmə elementləri və rahat oturma operatorun yorğunluğunu minimuma endirir.



Yüksək manevr qabiliyyətinə malik ön ox

Gücləndirilmiş ön ox konstruksiyası və geniş dönmə bucağı traktorun dar sahələrdə belə çevik və dəqiq idarə olunmasını təmin edir. Bu xüsusiyyət sıraarası becərmə işlərində manevr qabiliyyətini artıraraq vaxt itkisini minimuma endirir və ümumi iş səmərəliliyini yüksəldir.

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏR

Model	TX 1104H	
İstehsalçı ölkə	ÇXR	/
Mühərrikin modeli	Huafeng 4R	/
Mühərrik	4 silindr	/
Mühərrikin həcmi	4.67 lt	lt
Mühərrikin tipi	Dizel	/
Mühərrikin diskli valının fırlanma tezliyi	2200	dövr/dəq
Traktorun at gücü	110	at gücü
Yanacaq çəninin həcmi	150	lt
Sürətlər qutusunun növü	Mexaniki	/
Sürətlər qutusu	11 irəli+11 geri	/
Sürət aralığı	2.57-26.25	km/s
Quyruq mili dövrlərinin sayı	540/1000	dövr/dəq
Ön təkər ölçüləri	230/95R48	/
Arxa təkər ölçüləri	230/95R48	/
Təkər formulu	4x4	
Arxa hidravlik çıxışların sayı	6	ədəd
Arxa qaldırıcı qolların yükqaldırma qabiliyyəti	1700	kq
Kondisioner	Mövcuddur	/
Traktorun uzunluğu	4400	mm
Traktorun eni	1805	mm
Traktorun hündürlüyü	3370	mm
Təkər bazası	2450	mm
Klirens	725	mm
Minimum dönmə radiusu	6,3±0,3	m
Ön yüklər	352	kq
Traktorun çəkisi	5112	kq